Air-Pex

Especificaciones Técnicas:

- Tecnología Avanzada Multifrecuencia.
- Alta precisión en canales Secos y Húmedos.
- El Localizador más pequeño.
- Calibración Automática.
- Práctico y preciso.

ENDODONCIA ACTIVADOR DE IRRIGANTE

Ultra X

Especificaciones Técnicas:

- Alta Frecuencia de 45kH
- Batería: 1500 mAh
- Dos intensidades de potencia Ligero y Ergonómico.
- Dispositivo inalámbrico.
- Tres modelos de puntas
  Dorada: Super poderosa
  Azul: Flexible
  Plata: Suave y Flexible

ENDODONCIA OBTURACIÓN

Fast-Pack Pro

Especificaciones Técnicas:

- Rango de Temperatura: 90°-300°
- Solo se calienta el extremo de trabajo (4 a 6 mm).
- Calentamiento rápido 0.2 Segundos para 200° C
- Enfriamiento veloz 2 segundos
- Agarre cómodo y ligero.
- Anillo de arranque/parada de 360°
- Batería: 2600 mAh
- Tiempo de carga: 2 horas

Fast-Fill

Especificaciones Técnicas:

- Rango de Temperatura: 100°-200°
- Caudal de GP bajo, medio y alto.
- Puntas plateadas autoclavables.
- Punta rota 360°.
- Agarre cómodo y ligero.
- Batería: 2600 mAh
- Tiempo de carga: 4 horas
- Usa Llave hexagonal para doblar la punta.

ULTRASONIDO

UltraMint Pro

Especificaciones Técnicas:

- 2 tipos de pieza de mano a elección EMS o Satelec.
- Sistema Táctil ultrasensible y resistente al agua.
- Botella independiente de 900 ml con marcas de escala.
- Pieza de mano desmontable con Led, autoclavable, ergonómica.
- Control de agua desde la pieza de mano.
- Pedal ergonómico.
- Amplio rango de frecuencias: 25 kHz – 42 kHz.
- Amplia gama de puntas.

MOTOR ELÉCTRICO

Motor Turbo

Especificaciones Técnicas:

- Pantalla LCD a color
- Dimensiones: 130x129x54 mm
- Peso: 600 gr
- Programas de memoria: M1-M4
- Ángulos preinstalados: 1:5, 1:1, 16:1, 20:1
- Velocidad del motor: 2000-40000 rpm
- Torque: Max 3.0 Ncm
- Longitud del Cable de alimentación: 1.5 m

SCANNERS INTRAORALES

Helios 600

Especificaciones Técnicas:

- Precisión: 20.0 micras
- Área de Escaneo: 16x14mm(G), 12X12 (P)

Pieza de Mano:

- Dimensiones: 219x46x36mm
- Peso: 198 gr
- Botón de captura: ambos lados

Punta:

- Tamaño: 16x14mm(L), 12x12mm(S)

Conectividad:

- Longitud: 1.8 micras
  Tipo: USB 3.0

Helios 500

Especificaciones Técnicas:

- Precisión: 20.0 micras
- Área de Escaneo: 16x14mm(G), 12X12 (P)

Pieza de Mano:

- Dimensiones: 219x46x36mm
- Peso: 185 gr

Punta:

- Tamaño: 22x18mm(G), 18.6x16.7mm(P)

Conectividad:

- Longitud: 1.8 micras
  Tipo: USB 3.0

ZonaDental
INSUMOS DENTALES

Equipos Eighteeth

ZonaDental
INSUMOS DENTALES

LÁMPARAS DE FOTOCURADO

Curing Pen

Especificaciones Técnicas:

- Dimensión: 24*21*230(mm)
- Peso neto: 109g
- Tamaño de la lente: 11mm
- Intensidad de luz: 1000mw/cm2, 1500mw/cm2, 2300mw/cm2 600 mw/cm² (modo de detección).
- Longitud de onda: de 385 a 515nm
- Cabeza 360°rotatoria.

Múltiples Opciones de Curado :

- Modo de rampa
- Modo de pulso
- Detección de Caries
- 3 programas libres

Curing Pen-E

Especificaciones Técnicas:

- Dimensión: 19X16.5X7.5 cm
- Peso: 120gr.
- Tamaño de los Lentes: 8mm
- Intensidad máxima: 3000 mw/cm2
- Longitud de Onda: 380 – 515 nm
- Cabeza 360°rotatoria.

Modos De Trabajo

- **P1 Modo Normal** Intensidad de luz: 1200 mw/cm2 Tiempos: 5s,10s,15s, 20s,25s,30s,35s,40s.
- **P2 Modo Alto** Intensidad de luz: 2000 mw/cm2 Tiempos: 1s,3s,5s,10s.
- **P3 Modo Ultra** Intensidad de luz: 3000 mw/cm2 Tiempos: 1s, 3s, 5s
- **P4 Modo Pulso** Intensidad de luz: 1200 mw/cm2 Tiempos: 5s, 10s, 15s, 20s.
- **P5 Modo Rampa** Intensidad de luz: 1200 mw/cm2 Tiempos: 5s, 10s, 15s, 20s.

RADIOLOGÍA

HyperLight

Especificaciones Técnicas:

- Punto Focal: 0.4
- Voltaje del tubo: 65 KV
- Tiempo de Exposición: 0.02 – 2 Sec
- Peso: 1.8 kg
- Batería: 2500 mAh x 4
- Corriente del Tubo: 2.5 mA
- Doble escudo con plomo incorporado para proteger al operador.
- Sistema de bloqueo para evitar exposición involuntaria.
- Inteligente sistema de Angulación.

HyperLight G

Especificaciones Técnicas:

- Punto Focal: 0.7
- Voltaje del tubo: 65 KV
- Tiempo de Exposición: 0.02 – 2 Sec
- Peso: 1.9 kg
- Batería: 2000 mAh x 4
- Corriente del Tubo: 2 mA
- Escudo de retrodispersión para proteger al operador
- Sistema de bloqueo para evitar exposición involuntaria
- Inteligente sistema de Angulación

Nanopix 1

Especificaciones Técnicas:

- Tecnología: APS CMOS
- Cristal de Centelleo: CSI
- Matrix de Pixeles: 1000 x 1500
- Resolución teórica: 25pl/mm
- Resolución Verdadera: 20pl/mm
- Área de Actividad: 20x30 mm
- Tamaño Mecánico: 25.4x36.8x4.4
- Conversión de Ad: 16 bit
- Interfaz de datos: USB 2.0
- Protección: IP68

Nanopix 2

Especificaciones Técnicas:

- Tecnología: APS CMOS
- Cristal de Centelleo: CSI
- Matrix de Pixeles: 1300 x 1800
- Resolución teórica: 25pl/mm
- Resolución Verdadera: 20pl/mm
- Área de Actividad: 26x36 mm
- Tamaño Mecánico: 30.4x41.9x4.4
- Conversión de Ad: 16 bit
- Interfaz de datos: USB 2.0
- Protección: IP68

MOTOR DE IMPLANTES

Motor Surg

Especificaciones Técnicas:

- Velocidad: 200-40000 rpm
- Torque: 5-80 N.cm
- Salida máxima de bomba: 130 ml/min
- Programas: 8
- Pantalla táctil LED
- Calibración con un solo botón.

ENDODONCIA MOTORES

E-Xtreme

Especificaciones Técnicas:

- Peso: 99 gr.
- Torque: 0.5- 4.0 N.cm
- Velocidad: 120 - 650 rpm
- Contrangulo Rota 360°
- Diseño delgado y compacto
- Contrangulo en miniatura
- Batería: 800 mAh
- 5 funciones reciprocantes: 30°- 150°, 150°-30°, 180°-30°, 210°- 30°, 250°-30°
- Movimientos: REC, FWD, REV

E-connect pro

Especificaciones Técnicas:

- Peso: 160 gr.
- Torque: 0.5- 4.0 N.cm
- Velocidad: 120 - 1000 rpm
- Contrangulo Rota 340°
- Contrangulo en miniatura
- Batería: 1500 mAh
- 5 funciones reciprocantes: 30°- 150°, 150°-30°, 180°-30°, 210°- 30°, 250°-30°
- Conecta con E-PEX
- Movimientos: REC, FWD, REV

E-connect S

Especificaciones Técnicas:

- Peso: 170 gr.
- Torque: 0.5- 4.0 N.cm
- Velocidad: 120 - 1000 rpm
- Contrangulo Rota 340°
- Batería: 1500 mAh
- 5 funciones reciprocantes: 30°- 150°, 150°-30°, 180°-30°, 210°- 30°, 250°-30°
- Localizador Apical incluido
- Movimientos: ATC, REC, FWD, REV

ENDODONCIA LOCALIZADORES

E-Pex

Especificaciones Técnicas:

- Tecnología Avanzada Multifrecuencia.
- Alta precisión en canales Secos y Húmedos.
- Gran Pantalla LCD de 3.5"
- Calibración Automática
- Se conecta con el E-Connect Pro.

ZonaDental INSUMOS DENTALES